

## **GRUNT UNIWERSALNY AKRYLOWY**

### **WŁAŚCIWOŚCI:**

Skutecznie zmniejsza nasiąkliwość podłoża, ujednocila parametry całej gruntowanej powierzchni, eliminuje nadmierne wchłanianie wody, poprawia przyczepność i zmniejsza zużycie farb dyspersyjnych.

### **ZASTOSOWANIE:**

Produkt przeznaczony do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży tj. płyta gipsowo kartonowa, płyta cementowa, posadzki, tynki (również dyspersyjne) itp. Może być stosowany pod farby, kleje, masy samopoziomujące, szpachlówki, płytki ceramiczne, tapety papierowe, winylowe oraz z włókna szklanego. Zalecany do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

### **SPOSÓB UŻYCIA:**

1. Przygotowane do gruntowania podłoże powinno być odtłuszczone, suche i wolne od zanieczyszczeń (pyłów, starych farb, grzybów, pleśni itp.)
2. Tynk mineralny powinien być sezonowany minimum 6 tygodni przed gruntowaniem.
3. Prace należy prowadzić w temperaturze od +10°C do +30°C (temperatura powietrza oraz gruntowanego podłoża).
4. Zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Grunt nanosić pędzlem lub wałkiem. Na szczególnie chłonne podłoże zaleca się nanieść drugą warstwę.
5. Zabrudzone narzędzia po pracy myć w wodzie.
6. Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszych prac po ok. 2 godzinach schnięcia w temperaturze +20°C

### **UWAGI:**

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

### **WYDAJNOŚĆ:**

12 m<sup>2</sup> / 1 l przy jednokrotnym malowaniu.

Okres ważności 2 lata od daty podanej na opakowaniu.

Norma: ZN-16X-GU.B

Posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny