



KLEJ POLIURETANOWY DO STYROPIANU



Klej poliuretanowy do styropianu

Nazwa produktu: Klej poliuretanowy do styropianu

Opakowanie: 750 ml

Zastosowanie: jednoskładnikowy, niskoprężny klej poliuretanowy do mocowania płyt styropianowych przy ocieplaniu budynków oraz do mocowania takich materiałów jak: styropian EPS i XPS oraz wełna mineralna twarda, do podłoża typu: drewno, płyta OSB, szkło, bitumy, cegła ceramiczna, beton, blacha powlekana i ocynkowana, beton komórkowy, płyta gipsowo-kartonowa. Może również służyć do klejenia płyt styropianowych, parapetów zewnętrznych, wypełniania szczelin między płytami styropianowymi i in.

Właściwości: już po ok. 2 godzinach od zastosowania kleju można szlifować i kołkować płyty styropianowe. W odróżnieniu od tradycyjnych klejów cementowych, klej poliuretanowy cechuje się właściwościami termoizolacyjnymi zbliżonymi do takich materiałów jak styropian czy wełna. Klej można stosować także w okresach niższej temperatury, podczas gdy wysychanie kleju cementowego, w takich warunkach jest spowolnione. Ze względu na niewielką masę po aplikacji, klej poliuretanowy może być stosowany w systemie „ocieplenie na ocieplenie”.

Sposób użycia: przed aplikacją kleju konieczne jest oczyszczenie podłoża z pyłu, kurzu, olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność, a także śniegu i lodu. Należy również oczyścić powierzchnię z mchów i glonów. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków powłok malarskich, a także trzeba odkurzyć „głuche” tynki. Stare, ale stabilne powierzchnie powinny zostać obmyte z kurzu i umyte wodą pod ciśnieniem. Przed użyciem należy przez kilkanaście sekund intensywnie potrząsać pojemnikiem, po czym zdjąć zabezpieczenie zaworu i nakręcić na niego pistolet. W trakcie pracy puszką powinna być skierowana dnem do góry. Przed rozpoczęciem klejenia płyt styropianowych należy zamocować listwy startowe. Klejąc płyty izolacyjne w systemach ociepleń klej należy nakładać po obwodzie płyty, ok. 2 cm od jej krawędzi, oraz jednym pasem przez środek płyty, równoległe do jej dłuższych boków. Klejąc płyty izolacyjne w przypadku termoizolacji fundamentów klej należy nakładać 5 pionowymi pasami równoległe do krótszych boków płyty, ok. 2 cm od jej krawędzi. Po upływie 2-4 minut płytę należy przyłożyć do ściany i lekko docisnąć używając długiej łaty. W ciągu 20 minut od przyklejenia płyty styropianowej można korygować równość jej powierzchni. Świeże zabrudzenia można zmyć za pomocą czyszcika do poliuretanu. Stwardniałą pianę należy usunąć mechanicznie. Napoczęte opakowanie należy wykorzystać w jak najkrótszym czasie.

Temperatura stosowania: od 0°C do +40°C.

Czas powierzchniowego przesychania: ok. 10 minut.

KOD EAN: 5900089217748