

PIANA MONTAŻOWA PISTOLETOWA

Produkt posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-9533/2015 oraz posiada Deklarację Zgodności nr 1/2015 z 27.07.2015.



Zastosowanie

Jednoskładnikowa piana poliuretanowa, niskoprężna do wypełniania szczelin, otworów i ubytków, uzupełniania izolacji akustycznej i termicznej, osadzania oraz uszczelniania okien i drzwi. Może być stosowana przy montażu parapetów, skrzynek roletowych itp. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do materiałów takich jak: betony, tynki, metale, drewno, styropian, a także do powłok malarskich i tworzyw sztucznych (poza polietylenem, teflonem, silikonem).

Właściwości

Stwardniała piana daje się łatwo ciąć, malować, szpachlować, pokrywać tynkiem itp. Posiada bardzo dobre właściwości izolacyjne i zachowuje stabilność wymiarów. Aplikacja za pomocą pistoletu umożliwia dokładne dozowanie piany. Piana jest wodoodporna i nieszkodliwa dla warstwy ozonowej. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Sposób użycia

Przed aplikacją piany konieczne jest oczyszczenie podłoża z pyłu, kurzu, olejów oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność. Bezpośrednio przed użyciem powierzchnię należy zwilżyć wodą. Przed użyciem należy wstrząsnąć puszką ok. 20 razy, po czym zdjąć zabezpieczenie zaworu i nakręcić na niego pistolet. W trakcie pracy puszka powinna być skierowana dnem do góry. Po zakończeniu aplikacji świeżą pianę należy spryskać wodą, a po jej utwardzeniu zaleca się odcięcie nadmiaru materiału. Aby zabezpieczyć uszczelniane elementy przed zabrudzeniem pianą, warto okleić ich brzegi taśmą samoprzylepną. Świeże zabrudzenia można zmyć za pomocą czyszcika do poliuretanu. Stwardniałą pianę należy usunąć mechanicznie. Napoczęte opakowanie należy wykorzystać w jak najkrótszym czasie.

Temperatura stosowania

Od 0°C do +35°C.

Czas powierzchniowego przesychniania

Od 20 minut.

KOD EAN

5900089217656

OPAKOWANIE

750 ml

Zawiera: Diizocyjanian metylenodifenylowy, alkany, C14-17, chloro

- **Niebezpieczeństwo**
- Skrajnie łatwopalny aerozol.
- Pojemnik pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
- Podejrzewa się, że powoduje raka.
- Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
- Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
- Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
- Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
- Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- Działa drażniąco na skórę.
- Działa drażniąco na oczy.
- Może powodować długotrwałe szkodliwe skutki dla organizmów wodnych.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wdychać mgły/par.
- Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią.
- Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.
- Nie palić.
- Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
- Nie przekłwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
- Chronić przed światłem słonecznym. Nie poddawać temperaturze przekraczającej 50°C/122°F.
- Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Znaki i symbole ostrzegawcze:



Uwagi dotyczące utylizacji:

Do recyklingu przekazywać tylko puste opakowania. Usuwanie zwulkanizowanych resztek produktu możliwe z innymi odpadami przemysłowymi. Niezwulkanizowany produkt przekazywać jako odpady niebezpieczne.

Stosowanie tego produktu może wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu skórno, z tym produktem. Ten produkt nie powinien być stosowany przy słabej wentylacji, chyba że stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z normą EN 14387). Użyj załączonych rękawic ochronnych.

Transport samochodowy:

Zawiń pojemnik w materiale i mocno zamocuj w bagażniku, nigdy w kabine pasażerskiej. Zawiera substancje łatwopalne. Trzymaj pojemnik pionowo.

Usuwanie:

W przypadku kontaktu skóry ze świeżą pianą zetrzeć pianę natychmiast za pomocą szmatki, następnie usunąć pozostałości za pomocą oleju roślinnego. Zwulkanizowany produkt może być usunięty tylko mechanicznie.



ACTIVBUD

wyłączny dystrybutor
www.bechcicki.pl

